

VG 500

Het schuifraam van de toekomst,
uw logische keuze.

- Schuiframen met normale afmetingen
- Universeel
- Uf waardes vanaf 2.58 W/m²K

De VG500 is een universeel schuifraam dat beantwoordt aan alle courante eisen met betrekking tot glasdikte en vleugelhoogte. Het systeem is perfect toepasbaar bij nieuwbouw- én renovatie projecten. De VG500 biedt een antwoord op elke mogelijke bouwsituatie. Thermisch onderbroken schuifstelsel met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Uf Waardes tot 1.2 W/m²K*



**VG500
VLAKKE DORPEL**

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap/overstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.

TOEPASSINGEN

- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

BIJZONDERE KENMERKEN

- Inbouwdiepte:
 - kader: 99 mm - 117,7 mm
 - vleugel: 51 mm
- Sponninghoogte: 20 mm
- Beglazing: 6 mm - 36 mm
- 3 kamersysteem
- Max vleugelgewicht:
 - 250 kg schuif - 200 kg hefschuif

